

Beloopbaar Daklicht

mm	Diepte																Breedte																																																																																																																																																																																																
	1500	118	133	149	165	181	196	212	228	244	1400	111	126	141	155	170	185	200	215	230	245	1300	104	118	132	146	160	174	188	202	216	230	244	1200	97	110	124	137	150	163	176	189	202	215	228	241	254	1100	91	103	115	127	139	151	164	176	188	200	212	224	237	249	1000	84	95	106	118	129	140	151	163	174	185	196	208	219	230	242	250	900	77	87	98	108	119	129	139	150	160	170	181	191	201	212	222	233	243	253	800	70	80	89	99	108	118	127	137	146	155	165	174	184	193	203	212	222	231	241	250	700	64	72	81	89	98	106	115	124	132	141	149	158	166	175	183	192	201	209	218	226	235	243	252	260	600	57	64	72	80	87	95	103	110	118	126	133	141	149	156	164	172	179	187	195	202	210	218	225	233	241	248	256	264	271	500	50	57	64	70	77	84	91	97	104	111	118	124	131	138	145	151	158	165	172	179	185	192	199	206	212	219	226	233	239	246	253	260	266	273

Goed om te weten

- Breedte en diepte zijn de dagmaten in millimeter (mm)
- De tabel geeft het gewicht in kilogram (kg) aan, exclusief pallet en verpakkingsmateriaal
- De sparring in het dak is gelijk aan de dagmaat of maximaal 20mm groter
- In de standaard uitvoering ligt de ruit volledig vlak en is de ruit voorzien van anti-slip
- Standaard geschikt voor vrijstaande plaatsing: hou rondom een vrije ruimte van 300mm aan om de dakbedekking goed te kunnen aanbrengen
- Afwijkende uitvoeringen zoals voor montage tegen een gevel of lichte hellingshoek zijn ook mogelijk
- Beloopbaar Daklicht bestaat altijd uit één ruit
- De levertijd bedraagt circa 8 weken na opdracht



beloopbaar
100% getest
HR++
matglas
inbraakwerend
volledig prefab



vlak
vrijstaand
gevel

