

Brandwerend

Uitvoering RE60

mm ↑ Diepte	1200	44	50	56	62	68	74	80	86											
	1100	41	47	52	58	63	69	75	80											
	1000	38	43	48	54	59	64	69	74											
	900	35	40	44	49	54	59	63	68	73	78	82	87	92	97	101	106	111	116	120
	800	32	36	41	45	49	54	58	62	67	71	75	80	84	88	93	97	101	106	110
	700	29	33	37	41	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
	600	26	29	33	36	40	43	47	50	54	57	61	65	68	72	75	79	82	86	89
	500	22	26	29	32	35	38	41	44	48	51	54	57	60	63	66	70	73	76	79
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
		Breedte →																		

Uitvoering REI60

mm ↑ Diepte	900	65	75	84	94	103	113	122	132	141	151	160	170	179	189	198	207	217	226
	800	61	70	78	87	95	104	112	121	129	138	146	155	163	172	180	188	197	205
	700	58	65	73	80	88	95	103	110	118	125	133	140	148	155	163	170	177	185
	600	54	61	67	74	80	87	93	100	106	113	119	126	132	139	145	151	158	164
	500	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
	Breedte →																		mm

Goed om te weten

- Breedte en diepte zijn de dagmaten in millimeter (mm)
- De tabel geeft het gewicht in kg aan exclusief pallet en verpakkingsmateriaal
- De sparing in het dak is gelijk aan de dagmaat of maximaal 2 cm groter
- De levertijd is circa 7 weken, check onze actuele voorraad online
- Het Brandwerend Daklicht is niet beloopbaar (ook niet incidenteel)

Kenmerken



Onderstaande tekening betreft de RE60 uitvoering

